

仕様書

Applied FabricPC FB-I912900S3H1TTNVM

【外観イメージ他】



モデル名/型式		Applied FabricPC FB-I912900S3H1TTNVM
基本構成価格		¥398,000 (税込)
プリインストールOS		Windows 10 Pro 64bit
ビジネスソフト		なし
セキュリティソフト		なし
DVD再生ソフト / その他		POWERDVD12 (Update-14)
CPU		Core i9-12900 (16コア/24スレッド/2.4GHz/tb5.1GHz/30M/ Intel® UHD Graphics 770 /TDP65W (Max202W)/DDR4-3200/DDR5-4800)
CPUクーラー		インテル純正リテールCPUクーラー
マザーボード		Supermicro社製 MBD-X13SAE-O/3Y
チップセット		インテル W680 チップセット 4slot/USB3.2Gen2x2/Ultra M.2
メインメモリ		32GB (16GB×2) DDR5-4800 (PC5-38400)
SSD / HDD プライマリ		1TB M.2 NVMe SSD R:3430MB/s W:3000MB/s
SSD / HDD セカンダリ		
RAID構成		なし
光学ドライブ		DVDスーパーマルチ (ブラック)
カードリーダー		なし
内蔵グラフィック		[Based on CPU] インテル UHDグラフィック 770 (DisplayPort x1、HDMIx1、DVIx1) 4K出力対応
追加グラフィックボード		なし
サウンド		[オンボード] Realtek ALC 888S Definition Audio CODEC
LAN		[オンボード] Intel® I219LM & I225V Dual 1G / 2.5G Gigabit LAN controller
LAN増設		なし
I/O	USB	USB3.2Gen2x2 x1ポート (背面: 1ポート Type-C) USB3.2Gen2 x3ポート (背面: 3ポート) USB3.2Gen1 x2ポート (前面: 2ポート)
	サウンド	オーディオ用ピンジャック (前面: マイク/スピーカー、背面: マイク/スピーカー/ライン入力 他3)
	シリアル	なし
	その他	RJ45 (LAN) ×2
拡張スロット		2 x PCIe 5.0/4.0 x16 slot (16/NA or 8/8) 2 x PCIe 3.0 x4 slots 1 x PCI slot (5V)
ストレージ		8 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、サポート RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, 3 x ウルトラ M.2 ソケット PCI-E 4.0 x4, RAID 0, 1, 5 M Key タイプ 2280 モジュール
メモリスロット		4スロット ※最大128GB (64bitOS時) DDR5、ECC 対応
拡張ドライブベイ		5インチベイ×4、3.5インチベイ×1、3.5インチシャドウベイ×5

仕様書

キーボード	オリジナル 日本語アイソレーションキーボード (セット)
マウス	オリジナル 光学式 6 ボタンマウス (6 段階DPI切替機能) (セット)
電源ユニット	650W 80Plus GOLD認証 セミモジュラー
外形寸法(約)	約 200 (W) x 430 (H) x 460 (D) mm 突起部は除く
保証	[標準] 1年間センドバック方式ハードウェア保証

※1	サポートOSは弊社プリインストールOSになります。その他についてはお問い合わせください。 納品後に構築されたシステムについてはシステム管理者または開発者にお問い合わせ下さい。
※2	納品後にお客様にて追加増設されたパーツは本体の修理保証対象外となります。 ※受注生産のモデルの為、万一の初期不良発生の場合には修理対応となります、本体の新品交換対応はできませんので予めご了承ください。
※3	製造部材の仕様変更等により、予告無く仕様が変更となる場合があります。

製品追加OPTION内容

システム・アップデート	なし
リカバリディスク作成	なし
バックアップ	なし
UPS	なし
プロフェッショナルモニタ	なし
増設ボード	なし
電源変換ケーブル	なし