

# 仕様書

## CERVO Grasta WST-XS4314x2S3Q960TNVM

【外観イメージ他】



モデル名/型式		CERVO Grasta WST-XS4314x2S3Q960TNVM
基本システム		Ubuntu20.04LTS インストール代行
筐体		SuperServer 730A-i H424 x W193. x D525.3
筐体ファン		【標準】 前面 : 12cmFAN x 1 背面 : 12cmFAN x 1
電源ケーブル		100V 用電源ケーブル
チップセット		インテル C621A チップセット 最大2TB Dual socket P+ (LGA 4189)
プロセッサ		[2CPU]Xeon Silver 4314 2.40GHz (最大3.40GHz) 16C/32T 24MB DDR4-2667 TDP=135W
プロセッサ・ファン		4U Active CPU Heat Sink MAX43dB 5000rpm (x2)
メモリー		64GB (32GBx2) DDR4-3200 1.2V 1RANK Registered ECC DIMM
ストレージ (標準)		960GB M.2 NVMe Read 最大5000MB Write 最大1400MB/Sec 高耐久SSD Samsung PM9A3シリーズ
ストレージ (増設)		未選択
光学ドライブ		未選択
DVD 再生ソフト		未選択
グラフィック		NVIDIA T400 4GB DDR6 (miniDPx3) PCI-E3.0 x 16 ※MiniDP to DPアダプター×3付属
サウンド		[オンボード] 7.1HD Audio with optical S/PDIF
ネットワーク (有線)		[オンボード] Dual LAN with Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller
ネットワーク (IPMI)		[オンボード] ASPEED AST2600 BMC (VGA x 1) IPMI
I/O 拡張ボード		未選択
エージング		[無料] 12時間エージング
I/O	USB	USB3.2 Gen2 Type-A x1 (背面)   USB3.2 Gen2 Type-C x1 (前面)   USB3.2 Gen1 Type-A x6 (前面 x2/背面 x4)
	サウンド	7.1 チャンネル HD オーディオ (前面 : スピーカ/マイクロフォン   背面 : リアスピーカ/ミドルスピーカ/低音スピーカ/サウンド入力/フロントスピーカ/マイクロフォン)
	シリアル	非搭載
	その他	RJ-45 (ギガビット) x2   IPMI x1   S/PDIF-Out x1
拡張スロット	5 x PCI Express 4.0 x16 スロット 1 x PCI Express 4.0 x8 スロット  ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。	
ストレージ	2 x M.2 ソケット (M Key 2280/22110   M.2 PCIe   最大 Gen3 x4 (64 Gb/s) )  ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。	
メモリスロット	16 スロット (16ch)   最大 2TB (128GB x16)   DDR4-3200   Registered   ECC	
拡張ドライブベイ	5.25 インチ・ベイ x2   3.5 インチ・ベイ x1   3.5 インチ・ベイ (シャドウ) x4	
キーボード	オリジナル 日本語アイソレーションキーボード + 光学式 6 ボタンマウス (6段階DPI切替機能)	
マウス	キーボードとのセット品	
電源ユニット	1200W/200V (1000W/100V) 80PLUS Platinum 認証	
外形寸法(約)	約 (W) 193 x (D) 525 x (H) 424 mm ※ 突起部は除く	
保証	【標準】 3年間センドバック方式ハードウェア保証 (GeForce / TITAN GPU ボードは、部品単位の 1 年保証) (保証コード : 041122-02)	