

仕様書

Be-Clia Ryzen BT-R97950XAS1A1TTNVM

【外観イメージ他】



モデル名/型式		Be-Clia Ryzen BT-R97950XAS1A1TTNVM
基本システム		Windows 11 Pro 64bit
筐体		ミドルタワー（ブラック） W 220mm xH 506mm xD 493mm
筐体ファン		〔標準〕 前面：120mm fan x 2 (1200 RPM) 背面：120mm fan x 1 (1200 RPM)
電源ケーブル		100V 用電源ケーブル
チップセット		AMD X670E チップセット
プロセッサー		AMD Ryzen 9 7950X（16C/32 T/4.5/Max5.7GHz/L3:80MB/170W）AMD Radeon™ Graphics AM5 PCIe 5.0 DDR5-5200
プロセッサー・ファン		水冷CPUクーラー 水冷一体型 240mmラジエーター、120mmFANx2
メモリー		64GB（32GB×2）DDR5-4800（PC5-38400）CL40
ストレージ（標準）		1TB M.2 NVMe SSD R:7300MB/s W:6300MB/s
M.2 用ヒートシンク		〔オンボード〕 M.2 ヒートシンク
ストレージ（増設）		未選択
光学ドライブ		未選択
DVD 再生ソフト		未選択
グラフィック		〔Based on CPU〕 Integrated AMD Radeon™ Graphics（DisplayPort 1.4×1, HDMI×1）4K出力対応
サウンド		〔オンボード〕 RealTek ALC1200 High Definition Audio
ネットワーク（有線）		〔オンボード〕 Realtek 2.5G Ethernet & Realtek 1G Ethernet Controller
ネットワーク（無線）		〔オンボード〕 2T2R 802.11ax WiFi6E AMD RZ616
エージング		〔無料〕 12時間エージング
I/O	USB	USB3.2 Gen2x2 Type-C：1 ポート（背面）/Gen2 Type-A：1 ポート（背面）/Gen1 Type-A：6 ポート（背面） USB3.0 Type-A：2 ポート（上面） USB2.0 Type-A：4 ポート（背面）
	サウンド	7.1 チャンネル HD オーディオ（上面：スピーカー/マイクروفोन 背面：スピーカー/マイクروفोन）
	シリアル	非搭載
	その他	WiFi 6E アンテナ：2 ポート RJ-45（2.5 ギガビット）：1 ポート RJ-45（1 ギガビット）：1 ポート S/PDIF-Out：1 ポート
拡張スロット		1 x PCI Express 5.0（x16 Slot CPU） 1 x PCI Express 3.0（x16 Slot x4 mode CPU） 2 x PCI Express 3.0（x1 Slot チップセット） 1 x M.2 ソケット（E Key 2230 WiFi/BT PCIe WiFi モジュール チップセット） 1 x SPI TPM ヘッダー ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。
ストレージ		1 x M.2 ソケット（M Key 2260/2280 M.2 PCIe 最大 Gen5 x4（128 Gb/s） CPU） 1 x M.2 ソケット（M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe 最大 Gen4 x4（64 Gb/s） チップセット） 1 x M.2 ソケット（M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 PCIe 最大 Gen4 x4（64 Gb/s） チップセット） 1 x M.2 ソケット（M Key 2260/2280 PCIe 最大 Gen4 x4（64Gb/s） チップセット） 4 x SATA3 6.0GB/s コネクター ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。
メモリスロット		4 スロット（2ch） 最大 128GB（32GB x4） DDR5-4800 Unbuffered Non-ECC
拡張ドライブベイ		3.5/2.5 インチ：2 ベイ（シャドウ） or 5.25 インチ：2 ベイ 2.5 インチ：2 ベイ（シャドウ）
キーボード		オリジナル 日本語アイソレーションキーボード + 光学式 6 ボタンマウス（6 段階DPI切替機能）
マウス		キーボードとのセット品
電源ユニット		1000W 80Plus GOLD認証 セミモジュラー&薄型フラットケーブル
外形寸法(約)		約（W）214 x（D）473.5 x（H）454 mm ※ 突起部は除く
保証		〔標準〕 1年間センドバック方式ハードウェア保証 + 2年間延長保証（保証コード：041122-01）